

Caractéristiques techniques TLE3400



MODÈLE	TLE3400
Moteur	
Type	E3CD-WTB11 Diesel, 3 cylindres
Cylindrée	1498 cm ³ Turbo
Puissance nette (ECE-R24) / Puissance maxi	27,9 kW / 39 CV
Refroidissement	Par eau
Capacité réservoir	43 litres
Châssis	
Direction	Assistée hydraulique
Essieu avant / Essieu arrière	Fonte (sur pivot) / Fonte (fixe)
Transmission	
Roues motrices	4
Type boîte de vitesses	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	3 - Infini
Type commande	Monopédale
Vitesse AV (pneus agraires)	0 à 26,1 km/h
Blocage de différentiel	Oui
PDF arrière	
Engagement	Mécanique indépendant
Commande embrayage PDF	Leviers
Dimensions	Ø 35 mm - 6 cannelures
Vitesses	540 tr/min
Frein PDF	Oui
Hydraulique	
Relevage arrière	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principal maxi	25,6 l/min
Débit de pompe direction maxi	13,5 l/min
Capacité de relevage	900 kg
Contrôle position - effort	Oui - non
Équipements	
Distributeur auxiliaire	1 distributeur S/DE, 2 sorties AR (2 ^{ème} distributeur en option)
Compteur horaire / Jauge carburant	Oui, digital / Oui
Siège réglable confort	Oui
Attache-remorque	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui
Sécurité	
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui
PDF arrière	Oui
Dimensions	
L x l x h (RA)	303,5 x 145,5 x 241 cm
Empattement	174,5 cm
Garde au sol (RA)	23 cm
Pneumatiques agraires AV / AR	7 -16 / 11,2-24
Pneumatiques gazon AV / AR	212/80D15 / 355/80D20
Chargeur W250 T2 avec godet simple	
Charge au sol (arrachement)	650 kg (charge dans le godet + poids du godet)
Largeur du godet	1440 mm
Hauteur du godet	620 mm
Profondeur du godet	420 mm
Hauteur maxi sous godet à horizontal	2330 mm
Hauteur sous godet déversé	1890 mm
Distance entre l'avant tracteur et benne déversée en position haute	50 mm
Profondeur d'excavation	100 mm
Longueur totale	4170 mm
Angle de cavage en hauteur	105°
Angle de déversement a hauteur maxi	96°