

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS ISEKI

SÉRIE TM

TM3185FZE



TM3185FUZE



TM3215FVRE



TM3215FHSMWRE



Moteur				
Type	E673L Diesel 3 cylindres	E673L Diesel 3 cylindres	E3112-B36 Diesel, 3 cylindres	E3112-B35 Diesel, 3 cylindres
Injection	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte
Cylindrée	761 cm³	761 cm³	1123 cm³	1123 cm³
Puissance nette (ECE-R24)	11,6 kW	11,6 kW	14,3 kW	14,3 kW
Puissance maxi	16 CV	16 CV	21 CV	21 CV
Couple moteur	44,5 Nm	44,5 Nm	62,7 Nm à 1800 tr/min	62,7 Nm à 1800 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	14 litres	14 litres	27 litres	27 litres
Châssis				
Direction	Mécanique	Assistée	Hydraulique et assistée	Hydraulique et assistée
Rayon de braquage mini	0,75 m (avec frein 2 RM)	0,75 m (avec frein 2 RM)	2,20 m	2,20 m
Essieu avant	Fonte sur pivot / Fonte	Fonte sur pivot / Fonte	Fonte sur pivot	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe
Transmission				
Roues motrices	4	4	4	4
Embrayage principal	Monodisque à sec	Monodisque à sec	Monodisque à sec	-
Type boîte de vitesses	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	2 - 6 AV/2 AR	2 - 6 AV/2 AR	2 - 8 AV/8 AR	3/Infini
Inverseur de marche	-	-	Oui	Pédale hydro
Type commande	Levier de vitesses type auto	Levier de vitesses type auto	Leviers	Leviers et pédales
Régulateur de vitesses	-	-	Non	Oui
Vitesse AV agraire	20,7 km/h	20,7 km/h	20,1 km/h	21,1 km/h
Vitesse AV gazon	-	-	-	-
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
PDF arrière				
Engagement	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique indépendant
Embrayage	Monodisque à sec	Monodisque à sec	Embrayage principal	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Levier	Levier	Levier	Électro-hydraulique
Dimensions	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures	35 mm - 6 cannelures
Vitesses	540 tr/min	540 tr/min	545 tr/min	550 tr/min
Frein PDF	Non	Non	Oui	Oui
PDF ventrale				
De série	-	-	Option - plateau ventral non adaptable	Oui
Commande embrayage PDF	-	-	Levier	Levier
Dimensions	-	-	25,4 mm - 15 cannelures	25,4 mm - 15 cannelures
Vitesse	-	-	2032 tr/min	2047 tr/min
Frein	-	-	Non	Oui
Hydraulique				
Relevage AR	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
Nombre de pompes	1	1	2	2
Débit de pompe principale maxi	13,5 l/min	13,5 l/min	20 l/min	20 l/min
Débit de pompe direction maxi	-	-	11,7 l/min	11,7 l/min
Capacité de relevage	540 kg	540 kg	600 kg	600 kg
Contrôle position - effort	Oui - non	Oui - non	Oui - non	Oui - non
Équipement				
Distributeur auxiliaire	Option	Option	1 DE	2 DE
Compteur horaire	Oui, digital	Oui, digital	Oui	Oui
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui	Oui
Siège réglable confort	Oui	Oui	Oui + confort	Oui + confort
Attache remorque	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui	Oui	Oui	Oui
Batterie	12 V	12 V	12 V, 40 Ah	12 V, 40 Ah
Support de contrepoids	Option	Option	Oui	Oui
Sécurité				
Démarrage (frein ou embrayage), pt neutre	Oui	Oui	Oui	Oui
PDF	Oui	Oui	Oui	Oui
Divers				
L x l min-max x h (RA)	245 x 90,9-107,9 x 135 cm	245 x 98-109 x 139 cm	281 x 109,8-124,3 x 201 cm	281 x 109,8-124,3 x 239 cm
L x l min-max x h (RG)	245 x 102-103 x 132 cm	245 x 102-103 x 132 cm	281 x 129,8-129,8 x 200 cm	281 x 129,8-129,8 x 234 cm
Empattement	127 cm	127 cm	156 cm	156 cm
POM	594 kg	594 kg	955 kg	930 kg
PTAC	1150 kg	1150 kg	1600 kg	1600 kg
PTRA	2650 kg	2650 kg	4100 kg	4100 kg
Garde au sol (RG/RA)	23 / 20 cm	25 / 20 cm	23 / 20 cm	23 / 20 cm
Poids remorquable maxi RNF*	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg
Poids remorquable maxi RFD*	-	-	-	-
Poids remorquable maxi RFI*	1500 kg	1500 kg	2500 kg	2500 kg
Pneumatiques				
Agraires AV / Agraires AR	5-12 / 8-16	5.00-12 / 9.5-16	6-12 / 9.5-16	6-12 / 9.5-16
Gazon AV / Gazon AR	20x8.00-10 / 212/80D-15	20x8.00-10 / 212/80D-15	22x8.50-12 / 31x13.5-15	22x8.50-12 / 31x13.5-15
Industriels AV / Industriels AR	-	-	-	23x8.50-12 / 12-16.5