

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS ISEKI

## SÉRIE TH

### TH4295FVREA



### TH4295FSKMWRE



### TH4295FHMWRE



### TH4365FHMWRE



	TH4295FVREA	TH4295FSKMWRE	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
<b>Moteur</b>				
Type	E3CD-VB32 Diesel, 3 cylindres	E3CD-VB32 Diesel, 3 cylindres	E3CD-WB03 Diesel, 3 cylindres	E3CG-WB08 Diesel, 3 cylindres
Injection	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte
Cylindrée	1498 cm <sup>3</sup>	1498 cm <sup>3</sup>	1498 cm <sup>3</sup>	1647 cm <sup>3</sup>
Puissance nette (ECE-R24)	20,6 kW	20,6 kW	20,6 kW	25,9 kW
Puissance maxi	30 CV	30 CV	30 CV	39 CV
Couple moteur	91,2 Nm à 1500 tr/min	91,2 Nm à 1500 tr/min	90 Nm à 1500 tr/min	110 Nm à 1500 tr/min
Refroidissement	Par eau	Par eau	Par eau	Par eau
Capacité réservoir	35 litres	35 litres	35 litres	35 litres
<b>Châssis</b>				
Direction	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique	Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini	2,50 m	2,70 m	2,40 m (sans frein)	2,40 m (sans frein)
Essieu avant	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot	Fonte, sur pivot
Essieu arrière	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe	Fonte, fixe
<b>Transmission</b>				
Roues motrices	4	4	4	4
Embrayage principal	Monodisque à sec	Monodisque à sec	-	-
Type boîte de vitesses	Mécanique	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	3 - 9 AV/3 AR	2 - 8 AV/8 AR	3 - Infini	3 - Infini
Inverseur de marche	-	Oui au volant	Oui - (pédales hydro)	Oui - (pédales hydro)
Type commande	Levier	Levier	2 pédales	2 pédales
Régulateur de vitesses	-	-	Oui	Oui
Vitesse AV agraire	2,62 à 23,08 km/h	2,43 à 25,91 km/h	0 à 28,69 km/h	0 à 29,8 km/h
Vitesse AV gazon	2,27 à 21,74 km/h	2,27 à 24,23 km/h	0 à 28,34 km/h	0 à 27,31 km/h
Blocage de différentiel	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>PDF arrière</b>				
Engagement	Mécanique	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant	Mécanique indépendant
Embrayage	Embrayage principal	Par commande électrique	Multidisques immergés	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Leviers	Électro-hydraulique	Électro-hydraulique progressif	Électro-hydraulique progressif
Dimensions	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures	35 mm 6 cannelures
Vitesses	540 et 1000 tr/min	540 et 1000 tr/min	540 et 1000 tr/min	540 et 1000 tr/min
Frein PDF	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>PDF ventrale</b>				
De série	-	Oui	Oui	Oui
Commande embrayage PDF	-	Électro-hydraulique progressif	Électro-hydraulique progressif	Électro-hydraulique progressif
Dimensions	-	25,4 mm 15 cannelures	25,4 mm 15 cannelures	25,4 mm 15 cannelures
Vitesse	-	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min
Frein	-	Oui	Oui	Oui
<b>Hydraulique</b>				
Relevage AR	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
Nombre de pompes	2	2	2	2
Débit de pompe principale maxi	30,8 l/min	30,8 l/min	32 l/min (relevage et HST)	32 l/min (relevage et HST)
Débit de pompe direction maxi	13 l/min	13 l/min	13,6 l/min	13,6 l/min
Capacité de relevage	1100 kg	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Contrôle position - effort	Oui - oui	Oui - non	Oui - non	Oui - non
<b>Équipement</b>				
Distributeur auxiliaire	1 distributeur S/DE, 2 sorties AR2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR	2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR	2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR	2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui	Oui
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui	Oui
Siège réglable confort avec appui-tête	Oui	Oui	Oui	Oui
Attache remorque	AV et AR	AV et AR	AV et AR	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui	Oui	Oui	Oui
Batterie	80D26R	80D26R	12 V / 630 cca	12 V / 630 cca
Support de contrepoids	Oui	Oui	Option	Option
<b>Sécurité</b>				
Démarrage (frein ou embrayage), point neutre	Oui	Oui	Oui	Oui
PDF (ventrale et/ou AR)	AR	Oui	Oui	Oui
<b>Divers</b>				
L x l min-max x h (RA)	313 x 114,5-114,5 x 249 cm	313 x 114,1-114,5 x 249 cm	309 x 114,5-114,5 x 245 cm	309 x 114,5-114,5 x 245 cm
L x l min-max x h (RG)	313 x 130,9-130,9 x 242 cm	313 x 135,1-143 x 244 cm	309 x 135,1-143 x 243 cm	309 x 135,1-143 x 243 cm
Empattement	170 cm	170 cm	169,5 cm	169,5 cm
POM	1295 kg	1300 kg	1310 kg	1335 kg
PTAC	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
PTRA	5210 kg	5210 kg	5210 kg	5210 kg
Garde au sol (RG/RA)	26,5 / 19,5 cm	26,5 / 23 cm	24 / 23 cm	24 / 23 cm
Poids remorquable maxi RNF*	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Poids remorquable maxi RFD*	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg
Poids remorquable maxi RFI*	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
<b>Pneumatiques</b>				
Agraires AV / Agraires AR	7-14 / 9.5-24	7-14 / 9.5-24	6-14 / 9.5-22	6-14 / 9.5-22
Gazon AV / Gazon AR	24x8.50-12 / 315/80D-16	26x12-12 / 13.6-16	26x12.00-12 / 13.6-16	26x12.00-12 / 13.6-16
Industriels AV / Industriels AR	-	-	-	-