

DIESEL AVR

KDE3500E

Caractéristiques et avantages

- .. Puissance maximale 2,0 kVA/ 3,2 KVA
- .. Puissance nominale 1,7 kVA/ 2,8 kVA
- .. Alarme d'huile
- .. Démarrage électrique/Lanceur à retour automatique
- .. Equipé avec le moteur KM170/KM 178
- .. Nouveau AVR qui réduit les fluctuations de courant
- .. Tableau analogique de contrôle
- .. Grande capacité de réservoir
- .. Différentiel 30 mA (KDE3500E)
- .. 2 prises 230V



Caractéristiques Techniques

GÉNÉRATEUR

Fréquence Nominale (Hz)	50
Voltage Nominal (V)	115/230
Courant Nominal (A)	24,3/12,2
Puissance Nominale (kVA)	2,8
Puissance Maximale (kVA)	3,2
Vitesse Nominale (r./min)	3000
Facteur Phi-cos (cos ø)	1
Nombre de Pôles	2
AVR	Oui
Type de Tableau	Tableau analogique
ATS	Non
Alternateur	KT3
Degré d'isolation	B
Structure	Ouvert
Réservoir (L)	13,5
Consommation L/H (charge 75, 50, 25%)	1,05/0,7/0,35
Autonomie H (charge 75, 50, 25%)	13/19,3/38,5
Niveau Sonore (dBA/7m)	79- 81
Poids (kg)	70
Dimensions (mm.) (LxWxH)	655x480x530
Système de démarrage	Électrique
Combustible	Diesel
Huile	SAE10W30
Différentiel	-/30 mA
Modèle Moteur	KM178
Type Moteur	4 Temps, 1 cylindre, refroidi par air, diesel
Course x Alésage	78x62
Cylindrée (cc)	296
Taux de compression	20:1
Puissance Nominale kW (r/min)	3,7/3000 4,0/3600